



7

歩車道境界ブロック


JIS A 5371
附属書2
推奨仕様2-2



片面R



両面R




建設省特別規格

種類	呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
				a	b	h	r	長さ
片面R	A	1,750	44	150	170	200	20	600
	B	2,420	67	180	205	250	30	600
	B	7,140	220	180	205	250	30	2000
	C	2,980	81	180	210	300	30	600
	C	8,200	267	180	210	300	30	2000
両面R	A	1,860	49	150	190	200	20	600
	B	2,580	71	180	230	250	30	600
	B	7,210	245	180	230	250	30	2000
	C	3,050	90	180	240	300	30	600
国土交通省 特別規格	特B	2,760	62	180	205	250	30	600
	特C	3,510	73	180	210	300	30	600

※特殊製品（Rもの、切下げ用、水抜き用等）は上記単価の50%増しです。
国土交通省特別規格は、JIS規格外製品です。

■歩車道境界ブロック

曲線部に用いるものの断面形状および寸法並びに品質は、この規格に準じたものとする。又、曲線半径のとり方は左図の方法による。



(歩車道A,B,C共)

半径Rの種類	0.25m	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m
ブロックの長さL	—	38cm	51cm	58cm	62cm	58cm	62cm	59cm
90°円弧の使用ヶ数	—	2ヶ	3ヶ	4ヶ	6ヶ	8ヶ	12ヶ	14ヶ

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品